

**N. 1 MINIPALA GOMMATA completa di:**

- Motore tipo YANMAR 3.319cc turbo da 73,0HP DIESEL
- Raffreddato ad acqua.
- Motore con filtro DPF (antiparticolato) a norma UE Stage 5 Tier 4.
- Sistema idrostatico di raffreddamento: Fan Drive.
- Impianto idraulico Load Sensing con distributore "Flow Sharing".
- Trasmissione idrostatica con doppia pompa a portata variabile.
- Cabina (ROPS - FOPS livello 1) con vetri laterali scorrevoli
- Sedile in stoffa con sospensione pneumatica e regolazione automatica del peso
- Portiera completa di tergicristallo
- Impianto di climatizzazione automatico.
- Specchi retrovisori DX e SX su braccio.
- Impianto stereo con autoradio dotato di connessione BLUETOOTH con vivavoce,
- Presa USB,
- Lettore memory card SD/SDHC e connessione AUX In. Computer di bordo con display multifunzione (diagnostica, emergenzemacchina).
- Impianto ausiliario HIGH FLOW,
- Doppio effetto con portata 160 lt/min (max 280 bar) e ritenuta elettrica (portata regolabile elettronicamente).
- Attacco rapido con comando elettroidraulico
- Attacco rapido meccanico benna ed attrezzature.
- Retrocamera a colori con immagine visualizzata sul display della macchina
- Pompa elettrica per rifornimento
- Braccio a sollevamento verticale.
- Sistema autolivellante benna (solo in salita braccio).
- Avvisatore acustico retromarcia.
- Lampeggiante a base magnetica.
- Omologazione per la circolazione stradale (solo Italia).
- Peso operativo 4.350 kg.
- Altezza massima 2.195 mm.
- Benna anteriore capacità 0,56 m<sup>3</sup>.
- Larghezza tagliente benna 1.840 mm.
- Pneumatici 12x16,5.

NB: Tutte le caratteristiche suddette sono obbligatorie, per i valori indicati sarà ammessa una tolleranza del 5% in più o meno.